



Zencha Aufsatzbecken # 237455..71 / 237455..71 / 237455..71 / 237455..71

| < 550 mm > |



Aufsatzbecken	Größe	Gewicht	Bestellnummer
DuraCeram®, Rechteckig, Anzahl Waschplätze: 1 Mitte, Hahnlochbank: Ja, Überlauf: Nein, Inkl. Keramische Ventilabdeckhaube, Inkl. Schaftventil, 550 mm			
Farben			
00 Weiß 13 Anthrazit Matt 32 Weiß Seidenmatt 67 Grau Seidenmatt			
Variante			
● Weiß Hochglanz, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte, Geschliffen		12,100 kg	237455..71
● Anthrazit Matt, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte, Geschliffen		12,100 kg	237455..71
● Weiß Seidenmatt, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte, Geschliffen		12,100 kg	237455..71
● Grau Seidenmatt, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte, Geschliffen		12,100 kg	237455..71
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.			
Empfohlene Armaturen			
Einhebel-Waschtischmischer S Keramikmischsystem, Höhe: 155 mm, Ausladung: 91 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschkategorie: I, 121 x 40 mm			C11010002
Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem, Höhe: 175 mm, Ausladung: 113 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschkategorie: I, 143 x 41 mm			C11020002

Zencha Aufsatzbecken # 237455..71 / 237455..71 / 237455..71 / 237455..71

|< 550 mm >|

Einhebel-Waschtischmischer M Chrom, Keramikmischsystem,
Höhe: 217 mm, Ausladung: 125 mm, Anschlussart
Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß 48 x 160 mm
Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer
mit Kippfunktion, Temperaturbegrenzung einstellbar,
empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, 48 x 160 mm

WT1020002

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.