




Darling New Wand WC # 254509..00 / 254509..00

| < 365 mm > |



Wand WC	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagrecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1			
Farben			
00 Weiß 20 HygieneGlaze Weiss (antibakteriell wirkende Keramikglasur)			
Variante			
◆ Weiß Hochglanz, Spülwassermenge: 4,5 l		23,300 kg	254509..00
◆ Weiß Hochglanz, HygieneGlaze, Spülwassermenge: 4,5 l		23,300 kg	254509..00
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.			
Zubehör für Keramik für Weiß Hochglanz, HygieneGlaze, Spülwassermenge: 4,5 l			
Befestigung Geeignet für Wand Bidet, Wand WC	Ø 12 mm	0.69 kg	006500
Zubehör			
Schallschutz-Set		0.2 kg	005090
Passende Produkte			
WC-Sitz Absenkautomatik: Ja, Sitzgarnitur abnehmbar, Material Scharnier: Edelstahl, 370 x 431 mm	370 x 431 mm		006989
WC-Sitz Absenkautomatik: Nein, Material Scharnier: Edelstahl, 370 x 436 mm	370 x 436 mm		006981
Installationselement Trockenbau für WC Standard 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm	500 x 155 mm		WD1011

<p>Installationselement Trockenbau für WC Geruchsabsaugung, Lüfterauslösung: Manuell, 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Mechanisch, Position Spülbedienug: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1012
<p>Installationselement Trockenbau für WC Hygienespülung, 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Elektronisch, Position Spülbedienug: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1013
<p>Installationselement Trockenbau für WC Geruchsabsaugung, Lüfterauslösung: Automatisch, Manuell, auf Tastendruck, Berührungslos, Hygienespülung, 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Elektronisch, Position Spülbedienug: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1014
<p>Installationselement Nasseinbau für WC Einbauart: Zum Ein- und Ausmauern, Montageart: Nasseinbau, Max. Ausladung WC: 700 mm, Spülbedienug: Mechanisch, Position Spülbedienug: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, 445 x 153 mm</p>	445 x 153 mm	WD1015
<p>Installationselement Trockenbau für WC Standard 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Mechanisch, Position Spülbedienug: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1016
<p>Installationselement Trockenbau für WC Basic 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Mechanisch, Position Spülbedienug: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1017
<p>Installationselement Trockenbau für WC Standard 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Mechanisch, Position Spülbedienug: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1018

Installationselement Trockenbau für WC Basic 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1019
Installationselement Trockenbau für WC Basic 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1020
Ausschreibungstext		
DURAVIT Darling New Wand-WC Design by sieger design Tiefspüler aus Sanitärkeramik wandhängend für 4,5 Liter Spülwasser, EWL Klasse 1. Aus Hygiene Gründen mit geschlossenem Spülrand und mit keramischem Spülwasserverteiler. Runde Beckenform übergehend in einen Halbkreis im vorderen Bereich mit breitem Rand. Außen glatte geschlossene Form. Bodenfreiheit 110/55mm bei Einbauhöhe 400mm. Abmessungen(BxTxH) 365x540x345mm. Weiß#00. Best.Nr.2545090000.		

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.